

Фонарь LS-TR6 Ex

Цены на 30.03.2026 (с НДС 5%):

Фонарь – 8 400 Р

Фонарь с акк. 18650, ЗУ и креплением – 10 700 Р

Фонарь с акк. 21700, ЗУ и креплением – 11 500 Р

- Взрывозащищённая версия фонаря LS-TR6, имеет маркировку взрывозащиты 2Ex ic IIC T4 Gc X
- Металлический водозащищённый корпус с люминофорной силиконовой накладкой
- Кнопка фонаря имеет индикацию уровня заряда аккумулятора, а также красный сигнальный маячок
- Гнездо магнитной зарядки, позволяющее заряжать аккумулятор, не извлекая его из корпуса
- «Тёплый» свет – лучше пробивает дым, цвета более насыщенные, комфортен для восприятия
- Асферическая линза из прочного стекла - увеличивает силу света
- Светодиод последнего поколения
- Драйвер обеспечивает меньший нагрев фонаря и продолжительное время работы (до 25 ч)
- Режимы: «экономичный» и «турбо»
- Может работать от аккумулятора (18650 либо 21700) или от батареек (3xAAA)
- Доступные крепления: зажимное (не требует сверления), для Gallet, универсальное (благодаря особой резьбе фонарь на шлеме можно поворачивать в процессе эксплуатации)



Основные технические характеристики

Режим мощности	Экономичный	Турбо
Макс. мощность	0,6 Вт	10 Вт
Макс. время работы (с акк. 2600 мАч)	12 ч	1 ч 30 мин
Макс. время работы (с акк. 5000 мАч)	25 ч	3 ч 30 мин
Вес	Фонарь - 173 г, фонарь с креплением и аккумулятором 21700 - 266 г, фонарь с креплением и аккумулятором 18650 - 246 г	
Размер	Длина - 158 мм, диаметр корпуса - 29 мм, диаметр головы - 48 мм	
Элементы питания	Аккумулятор Li-ion (18650 или 21700) или батарейки (3xAAA)	
Материал корпуса	Авиационный алюминий (авиаль), устойчив к коррозии	
Водозащищенность	IP67	
Угол луча	Регулируемый: от 4.2° до 28.3°	
Дальность луча	566 м	
Температура света	3192 К	
Световой поток	530 лм	
Сила света	80214 кд	



«Сила Света МЧС»

ИП Осипова Е. С., ИНН 780108315711, ОГРН 312784724900440
Телефон: (812) 244 68 24, сайт: www.sila-s.ru, email: office@сила-s.ru